

GoDEX



G500U

桌上型标签/条形码打印机

品质卓越，物超所值



300米大碳带容量
可选配外挂支架
满足批量打印的需求



「双感应器」系统
自动测纸功能
可识别各类标签



QLabel
Label Design Software

QLabel
提供免费便捷的
标签编辑软件



打印速度: 5IPS
内存: 8MB

Barcodes Made Easy

产品规格
G500U 桌上型条码打印机

Barcodes Made Easy

| 机型 | | G500U |
|-------|--------------|--|
| 打印模式 | | 热转式/热感式 |
| 分辨率 | | 203dpi(8dots/毫米) |
| 打印速度 | | 5IPS(127毫米/秒) |
| 打印宽度 | | 108毫米(4.25英寸) |
| 打印长度 | | 最短4毫米(0.16英寸)**; 最长1727毫米(68英寸) |
| 内存 | Flash | 8MB Flash(其中4MB供用户使用) |
| | SDRAM | 16MB |
| 传感器形式 | | 反射式传感器: 可移动式 透光式传感器: 中置型固定式(双传感器) |
| 标签规格 | 种类 | 连续纸, 标签纸, 黑标纸及打孔标签; 标签高度自动侦测或指令设定 |
| | 宽度 | 最小25.4毫米(1英寸); 最大118毫米(4.64英寸) |
| | 厚度 | 最薄0.06毫米(0.003英寸); 最厚0.25毫米(0.01英寸) |
| | 纸卷外径 | 127毫米(最大5.0英寸) |
| | 纸卷轴心 | 25.4毫米(1英寸), 38.1毫米(1.5英寸), 76.2毫米(3英寸) |
| 碳带规格 | 材质 | 蜡基, 混合基, 树脂基 |
| | 长度 | 300米(981尺)/厚度8.5微米 |
| | 宽度 | 最小30毫米-最大110毫米(1.18英寸-4.33英寸) |
| | 最大外径 | 68毫米(2.67英寸) |
| | 碳带轴心 | 25.4毫米(1英寸) |
| 程序语言 | | EZPL, GEPL, GZPL |
| 编辑软件 | 标签编辑软件 | QLabel-IV(只适用于EZPL语言) |
| | Driver | Windows 2000, XP, Vista, Win7, Windows Server 2003& 2008 |
| | DLL | Windows 2000, XP and Vista |
| 内建字体 | Windows 点阵字体 | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26及OCR A& B |
| | 点阵字体 | 点阵字体可90°, 180°, 270°旋转, 单字符可90°, 180°, 270°旋转 点阵字体可水平及垂直放大8倍 |
| | 矢量字体 | 矢量字体可90°, 180°, 270°旋转 |
| 可下载字体 | 点阵字体 | 点阵字体可90°, 180°, 270°旋转, 单字符可90°, 180°, 270°旋转 |
| | 亚洲字体 | 亚洲字体可90°, 180°, 270°旋转, 并可水平及垂直放大8倍 |
| | 矢量字体 | 矢量字体可90°, 180°, 270°旋转 |
| 条码种类 | 1-D条码 | Code 39, Code 93, EAN 8 /13(add on 2& 5), UPC A/E(add on 2& 5), I 2 of 5& I 2 of 5 with Shipping Bearer Bars, Codabar, Code 128(subset A, B, C), EAN 128, RPS 128, UCC 128, UCC/EAN-128 K-Mart, Random Weight, Post NET, ITF 14, China Postal Code, HIBC, MSI, Plessey, Telepen, FIM and GS1 DataBar |
| | 2-D条码 | PDF417, Datamatrix code, MaxiCode, QR code, Micro PDF417, Micro QR code and Aztec code |
| 字符编码 | | CODEPAGE 437, 850, 851, 852, 855, 857, 860, 861, 862, 863, 865, 866, 869, 737 WINDOWS 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255,1257 Unicode(UTF8, UTF16) |
| 图形处理 | | 支持单色的BMP, PCX图形格式; 其它图形格式可通过软件下载 |
| 传输接口 | | USB2.0 |
| 控制面板 | | 二组双色LED指示灯: Ready, Status 控制键: FEED |
| 电源规格 | | 开关电源:100V ~ 240V交流, 50/60 Hz |
| 工作环境 | 操作 | 5°C to 40°C(41°F to 104°F) |
| | 存放 | -20°C to 50°C(-4°F to 122°F) |
| 湿度环境 | 操作 | 30-85%相对湿度, 无凝结 |
| | 存放 | 10-90%相对湿度, 无凝结 |
| 安规认证 | | CCC |
| 外形尺寸 | 长度 | 285毫米(11.2英寸) |
| | 高度 | 171毫米(6.8英寸) |
| | 宽度 | 226毫米(8.9英寸) |
| 重量 | | 2.72公斤(6磅), 不包括耗材 |
| 可选配件 | | 裁刀模组 自动剥纸器 外挂支架(可容纳外径250毫米的纸卷) 外置标签回卷器 |

* 上述规格若有变动, 恕不另行通知. 以上提及任何公司及(或)产品均属于各自拥有者.

** 最小打印长度因非标准标签种类, 厚度, 间距, 底纸情况等不同而有所变化. 科诚提供测试各种非标准标签最小打印长度的服务.

杭州亿码通条码科技有限公司

手机: 18867123682

电话: 0571-28834330

地址: 杭州市萧山区所前镇联谊(董家桥)河北61号

邮箱: tiaoma105@foxmail.com